



- ① 가슴을 통해 실내 절대습도를 높인다.
- ② 실내온도를 노점온도 이상으로 유지시킨다.
- ③ 단열강화에 의해 실내측 표면온도를 상승시킨다.
- ④ 직접가열이나 기류촉진에 의해 표면온도를 상승시킨다.

20. 다음 중 집회공간에서 음의 명료도에 끼치는 영향이 가장 작은 것은?
- ① 음의 세기                      ② 실내의 온도
  - ③ 실내의 소음량                ④ 실내의 잔향시간

**2과목 : 실내환경**

21. 대리석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 산과 알칼리에 강하다.
  - ② 석질이 치밀, 견고하고 색채, 무늬가 다양하다.
  - ③ 석회석이 변화되어 결정화한 것으로 탄산석회화 주성분이다.
  - ④ 강도는 매우 높지만 풍화되기 쉽기 때문에 실외용으로는 적합하지 않다.

22. 점토의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 비중은 일반적으로 3.5 ~ 3.6의 범위이다.
  - ② 점토 입자가 클수록 가소성은 좋아진다.
  - ③ 압축강도는 인장강도의 약 5배 정도이다.
  - ④ 알루미늄이 많은 점토는 가소성이 나쁘다.

23. 테라코타에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 일반석재보다 가볍고 화강암보다 압축강도가 크다.
  - ② 거의 흡수성이 없으며 색조가 자유로운 장점이 있다.
  - ③ 구조용과 장식용이 있으나, 주로 장식용으로 사용된다.
  - ④ 재질은 도기, 건축용 벽돌과 유사하나, 1차 소성한 후 시유하여 재소성하는 점이 다르다.

24. 목재 제품 중 목재를 얇은 판, 즉 단판으로 만들어 이들을 섬유방향이나 서로 직교되도록 흡수로 적층하면서 접착제로 접착시켜 만든 것은?
- ① 합판                              ② 섬유판
  - ③ 파티클보드                    ④ 목재 집성재

25. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 표시하는 용어 중 워커빌리티에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 단위수량이 많으면 많을수록 워커빌리티는 좋아진다.
  - ② 워커빌리티는 일반적으로 정량적인 수치로 표시된다.
  - ③ 일반적으로 빈배합의 경우가 부배합의 경우보다 워커빌리티가 좋다.
  - ④ 과도하게 비빔시간이 길면 시멘트의 수화를 촉진시켜 워커빌리티가 나빠진다.

26. 콘크리트 혼화제인 A.E제의 사용 효과로 옳지 않은 것은?
- ① 워커빌리티가 개선된다.
  - ② 동결융해 저항능력이 커진다.
  - ③ 미세 기포에 의해 재료분리가 많이 생긴다.
  - ④ 플레인콘크리트에 동일 물시멘트비인 경우 압축강도가 저하된다.

27. 목재가 통상 대기의 온도, 습도와 평형된 수분을 함유한 상태를 의미하는 것은?

- ① 전건상태                        ② 기건상태
- ③ 생재상태                        ④ 섬유포화상태

28. 시멘트의 발열량을 저감시킬 목적으로 제조한 시멘트로 매스콘크리트용으로 사용되는 것은?

- ① 조강포틀랜드시멘트        ② 백색포틀랜드시멘트
- ③ 초조강포틀랜드시멘트      ④ 중용열포틀랜드시멘트

29. 미장재료 중 석고플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화성이 우수하다.
- ② 수경성 미장재료이다.
- ③ 경화·건조시 치수 안정성이 우수하다.
- ④ 경화속도가 느리므로 급결제를 혼합하여 사용한다.

30. 다음 중 방청도료에 속하지 않는 것은?

- ① 투명 래커                        ② 에칭 프라이머
- ③ 아연분말 프라이머          ④ 광명단 조합페인트

**3과목 : 실내건축재료**

31. 블론 아스팔트의 성능을 개량하기 위해 동식물성 유지와 광물질 분말을 혼합한 것으로 일반지붕 방수공사에 이용되는 것은?

- ① 아스팔트 펠트                ② 아스팔트 프라이머
- ③ 아스팔트 컴파운드        ④ 스트레이트 아스팔트

32. 건축용으로는 글라스섬유로 강화된 평판 또는 판상제품으로 주로 사용되는 열경화성 수지는?

- ① 페놀 수지                        ② 실리콘 수지
- ③ 염화비니 수지                ④ 폴리에스테르 수지

33. 비철금속 중 동(copper)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공성이 풍부하다.
- ② 열과 전기의 양도체이다.
- ③ 건조한 공기 중에서는 산화하지 않는다.
- ④ 염수 및 해수에는 침식되지 않으나 맑은 물에는 빨리 침식된다.

34. 다음 중 여달이용 창호철물에 속하지 않는 것은?

- ① 도어스톱                        ② 크레센트
- ③ 도어클로저                    ④ 플로어힌지

35. 다음 중 현장 발포가 가능한 발포 제품은?

- ① 페놀 폼                            ② 염화비닐 폼
- ③ 폴리우레탄 폼                ④ 폴리에틸렌 폼

36. 다음은 재료의 역학적 성질에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 용어는?

압연강, 고무와 같은 재료는 파괴에 이르기까지 고강도의 응력에 견딜 수 있고 동시에 큰 변형을 나타내는 성질을 갖는데, 이를 ( ) 이라고 한다.

- ① 강성                      ② 취성
  - ③ 인성                      ④ 탄성
37. 다음 중 건축재료의 사용목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?
- ① 무기재료                ② 구조재료
  - ③ 마감재료               ④ 차단재료
38. 콘크리트에 사용되는 골재에 요구되는 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 골재의 크기는 동일하여야 한다.
  - ② 골재에는 불순물이 포함되어 있지 않아야 한다.
  - ③ 골재의 모양은 둥글고 구형에 가까운 것이 좋다.
  - ④ 골재의 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도 이상이어야 한다.
39. 강화유리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 형틀 없는 문 등에 사용된다.
  - ② 제품의 현장 가공 및 절단이 쉽다.
  - ③ 파손시 작은 알맹이가 되어 부상의 위험이 적다.
  - ④ 유리를 가열 후 급냉하여 강도를 증가시킨 유리이다.
40. 건축용 석재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 압축강도에 비해 인장강도가 크다.
  - ② 불연성이며 내수성·내화확성이 우수하다.
  - ③ 화강암은 화열에 닿으면 균열이 생기며 파괴된다.
  - ④ 거의 모든 석재가 비중이 크고 가공성이 불량하다.
41. 건축설계도면에서 배경을 표현하는 목적과 가장 관계가 먼 것은?
- ① 건축물의 스케일감을 나타내기 위해서
  - ② 건축물의 용도를 나타내기 위해서
  - ③ 주변대지의 성격을 표시하기 위해서
  - ④ 건축물 내부 평면상의 동선을 나타내기 위해서
42. 벽돌쌓기 방법 중 영식 쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 내력벽을 만들 때 많이 이용한다.
  - ② 공간 쌓기에 주로 이용된다.
  - ③ 외관이 아름답다.
  - ④ 통줄눈이 생긴다.
43. 철근콘크리트 보의 휨 강도를 증가 시키는 방법으로 가장 적당한 것은?
- ① 보의 춤(depth)을 증가시킨다.
  - ② 원형철근을 사용한다.
  - ③ 중앙 상부에 철근배근량을 증가시킨다.
  - ④ 피복두께를 얇게하여 부착력을 증가시킨다.
44. 목구조에 사용되는 철물의 용도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 감잡이쇠 : 왕대공과 평보의 연결
  - ② 주걱볼트 : 큰보와 작은보의 맞춤
  - ③ 띠쇠 : 왕대공과 사자보의 맞춤
  - ④ ㄱ자쇠 : 모서리 기둥과 층도리의 맞춤

45. 도면에 쓰이는 기호와 그 표시사항의 연결이 틀린 것은?
- ① THK - 두께                ② L - 길이
  - ③ R - 반지름                ④ V - 나비
46. 철근콘크리트구조의 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 콘크리트는 압축력에 취약하므로 철근을 배근하여 철근이 압축력에 저항하도록 한다.
  - ② 콘크리트와 철근은 완전히 부착되어 일체로 거동하도록 한다.
  - ③ 콘크리트는 알칼리성이므로 철근을 부식시키지 않는다.
  - ④ 콘크리트와 철근의 선팅창계수가 거의 같다.
47. 건축제도 시 선긋기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 용도에 따라 선의 굵기를 구분하여 사용한다.
  - ② 시작부터 끝까지 일정한 힘을 주어 일정한 속도로 긋는다.
  - ③ 축척과 도면의 크기에 상관없이 선의 굵기는 동일하게 한다.
  - ④ 한번 그은 선은 중복해서 긋지 않도록 한다.
48. 도면 표시에서 경사에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 밑변에 대한 높이의 비로 표시하고, 분자를 1로 한 분수로 표시한다.
  - ② 지붕은 10을 분모로 하여 표시할 수 있다.
  - ③ 바닥경사는 10을 분자로 하여 표시할 수 있다.
  - ④ 경사는 각도로 표시하여도 좋다.
49. 공장에서 생산하여 트럭이나 혼합기로 현장에 공급하는 콘크리트를 의미하는 것은?
- ① 경량콘크리트            ② 한중콘크리트
  - ③ 레디믹스트콘크리트    ④ 서중콘크리트
50. 색의 3요소 중 하나로 색깔의 밝고 어두움의 단계를 나타내는 것은?
- ① 색상                      ② 채도
  - ③ 순도                      ④ 명도

**4과목 : 건축일반**

51. 제도에 사용되는 삼각스케일의 용도로 적합한 것은?
- ① 원이나 호를 그릴 때 주로 쓰인다.
  - ② 축척을 사용할 때 주로 쓰인다.
  - ③ 제도판 옆면에 대고 수평선을 그릴 때 주로 쓰인다.
  - ④ 원호 이외의 곡선을 그을 때 주로 쓰인다.
52. 투시도를 그릴 때 건축물의 크기를 느끼기 위해 사람, 차, 수목, 가구 등을 표현한다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 차를 투시도에 그릴 때는 도로와 주차 공간을 함께 나타내는 것이 좋다.
  - ② 수목이 지나치게 강조되면 본 건물이 위축될 염려가 있으므로 주의한다.
  - ③ 계획단계부터 실내공간에 사용할 가구의 종류, 크기, 모양 등을 예측하여야 한다.
  - ④ 사람을 표현할 때는 사람을 8등분하여 나누어 볼 때 머리는 1.5 정도의 비율로 표현하는 것이 알맞다.

53. 접합하려는 2개의 부재를 한쪽 또는 양쪽면을 절단, 개선하여 용접하는 방법으로 모재와 같은 허용응력도를 가진 용접의 종류는?

- ① 모살용접                      ② 맞댐용접
- ③ 플러그용접                  ④ 슬롯용접

54. 평면도에 표시해야 할 사항만으로 짝지어진 것은?

- A. 반자높이
- B. 건물의 높이
- C. 실의 배치와 크기
- D. 인접경계선과의 거리
- E. 창문과 출입구의 구별
- F. 개구부의 위치와 크기

- ① A, C                              ② B, C, D
- ③ C, E, F                          ④ A, B, C, D, E

55. 건축제도에서 사용하는 선에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 이점 쇄선을 물체의 절단한 위치를 표시하거나 경계선으로 사용한다.
- ② 가는 실선은 치수선, 치수보조선, 격자선 등을 표시할 때 사용한다.
- ③ 일정 쇄선은 중심선, 참고선 등을 표시할 때 사용한다.
- ④ 굵은 실선은 단면의 윤곽 표시에 사용한다.

56. 건축제도 시 치수 기입법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 치수 기입은 치수선에 평행하고 치수선의 중앙 부분에 쓴다.
- ② 치수는 원칙적으로 그림 밖으로 인출하여 쓴다.
- ③ 치수의 단위는 mm를 원칙으로 하고 단위기호도 같이 기입하여야 한다.
- ④ 숫자나 치수선은 다른 치수선 또는 외형선 등과 마주치지 않도록 한다.

57. 목재의 접합면에 사각 구멍을 파고 한편에 작은 나무 토막을 반 정도 박아 넣고 포개어 접합재의 이동을 방지하는 나무보강재는?

- ① 뼈기                              ② 축
- ③ 나사못                          ④ 가시못

58. 실내투시도 또는 기념 건축물과 같은 정적인 건축물의 표현에 가장 효과적인 투시도는?

- ① 1소점 투시도                  ② 2소점 투시도
- ③ 3소점 투시도                  ④ 전개도

59. 건축제도에 통칙에 정의된 제도용지의 크기 중 틀린 것은? (단, 단위는 mm)

- ① A<sub>0</sub> : 1189 × 1680              ② A<sub>2</sub> : 420 × 594
- ③ A<sub>4</sub> : 210 × 297                  ④ A<sub>6</sub> : 105 × 148

60. 스틸하우스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공사기간이 짧고 경제적이다.
- ② 결로현상이 생기지 않으며 차음에 좋다.
- ③ 내부 변경이 용이하고 공간활용이 효율적이다.
- ④ 폐자재의 재활용이 가능하여 환경오염이 적다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	①	③	②	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	③	③	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	①	④	③	②	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	④	③	①	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	④	①	③	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	①	③	②	①	①	②